INFRATRANS
创 科 有 限 公 司
010-64802989 info@pds-cn.com
www.itvc-cn.com 100124
北京市朝阳区高碑店东区C5-1二层

新一代高端12倍电影变焦镜头

作为行业参考Optimo 24-290与28-340的继承者，Optimo Ultra 12x镜头是进行高端制作的理想型长焦段变焦镜头：故事长片、电视连续剧、现场表演、商业广告、音乐短片。这款镜头具备全新的光学与机械设计，光学性能更佳，并提升了其机械稳定性和可靠性。

利用IRO技术，这款镜头可以配置为三种不同版本：S35（对角线长31.1mm），超35（对角线长34.6mm）及FF/VV（对角线长46.3mm），含专用后部元件和刻度环。

新的光学设计

- 全新光学设计可覆盖全画幅
- 通过对比度与分辨率之间的良好平衡能较好地控制各焦段和焦距上的光学性能，实现动人的电影视觉
- 开放光圈，画质极佳，被视为"可变的定焦镜头组合"
- 低失真
- 无斜坡效应，最低呼吸效应，非常快速的12倍变焦倍率
- 高效的非球面元件，将色彩边纹降至最少
- 非常近的最小物距，S35配置为1.22m/4'1"，超35配置为1.24m/4'1"，FF/VV配置为小于或等于1.5m/5'

新的机械设计

- 与24-290与28-340完全不同的新型机械设计
- 提升了机械稳定性和可靠性
- 减轻了转动部件的重量
- 改善了气流并增加了除尘器，减少灰尘吸入
- 精确且符合人体工学的焦点刻度环，行业最大可旋转角度321度，含70多个焦点标记
- 用户可更换焦点刻度环（焦点刻度单位可选择英制或公制）
- 利用轻量材质制造的机械部件，含专用防磨涂层
- 适用极端拍摄环境（-20-40℃被动无热设计）
- PL接口。兼容LPL接口，后续可使用其他镜头接口。

多画幅设计

可选择两种套装：

- 变焦S35 + 超35套装（标准Optimo Ultra 12x超35套装）
- 变焦S35 + 超35套装 + FF/VV套装（完整的Optimo Ultra 12x FF/VV套装）

超35套装

FF/VV套装

OPTIMO ULTRA 12x

关于摄影机感光范围（含或不含加倍镜）、最小和最大焦段下的视野的更多信息请访问angenieux.com

INFRATRANS 创科有限公司
010-64802989 info@pds-cn.com
www.itvc-cn.com 100124
北京市朝阳区高碑店东区C5-1二层

IRO Interchangeable Rear Optics Technology®

安琴的革新型模块化设计使得用户能对镜头进行优化配置，以便适用于大小不同的成像圈。

可选择的附件

Optimo加倍镜
1.4x和2x

镜头提手

前保护镜片

	S35	U35	FF/VV
焦段	24-290mm	26-320mm	36-435mm
光圈	T2.8	T3.1	T4.2
画幅	31.1mm	34.6mm	46.3mm
重量	12.6kg / 27.7lbs	12.75kg/28.1lbs	12.75kg/28.1lbs

OPTIMO ULTRA 12x

INFRATRANS 创科有限公司
010-64802989 info@pds-cn.com
www.itvc-cn.com 100124
北京市朝阳区高碑店东区C5-1二层