

Optimo变形

30-72 A2S

宽角度紧凑型
变形变焦镜头

规格

变焦倍率	2.4倍
焦段	30-72mm
光圈	f/3.6-T4
最近焦距	2'2"-0.65m
内对焦	支持
画幅	4穿孔范围+：对角线长28.8mm
重量（近似值）	5.3lbs-2.4kg
长度	227mm
前口径	114mm

可选择的附件



PV/EF接口



安琴伺服部件

主要特征

- 通过镜头后部的圆筒光学部件实现2:1水平挤压
- 具有典型Optimo系列完全同质的色彩、对比度、分辨率和低失真
- 整个变焦范围内光圈值一致为T4
- 最小化呼吸效应，适合机架调焦
- 最近焦距为2'2"/0.65m，结合非常广的视野，有助于在狭小空间的外景/布景中进行拍摄
- 所有焦段和焦距上的失真非常低
- 大耀斑和重影抑制
- 市面上最轻量最紧凑的变形变焦镜头：5.3lbs-2.4kg，227mm长
- 精确且符合人体工学的焦点刻度环，可旋转320度，含50多个焦点刻度
- 可更换英制和公制焦点刻度环。
- 直径114mm的前部圆环，兼容用于紧凑型Optimo镜头的附件（遮光斗、滤镜）
- 适用极限制作环境（温度范围为-20-40℃）
- 兼容2倍增倍镜：60-144mm T8
- 自带PL接口。可简单更换为PV Panavision接口或EF接口
- 兼容安琴伺服部件（通过行业标准控制系统结合FTZ遥控马达）

35mm 4穿孔视野（21.95 x 18.6mm，对角线27mm）

焦段	30 mm	72 mm
水平视角	72.5°	34°
垂视角	34.4°	14.7°