



Optimo变形

44-440 A2S

长焦段变形变焦镜头



规格

变焦倍率	10倍
焦段	44-440mm
光圈	f/4-T4.5
近焦距	4'1"-1.24m
内对焦	支持
画幅	4穿孔范围+：对角线长28.8mm
重量（近似值）	16.6lbs-7.55kg
长度	414mm
前口径	136mm

可用附件



前保护镜片

主要特征

- 通过镜头后部的圆筒光学部件实现2:1水平挤压
- 具有经典Optimo系列镜头完全同质的色彩、对比度、分辨率和低失真
- 整个变焦范围内不变的T4.5光圈，无斜坡效应
- 最小化呼吸效应，适合机架调焦
- 1.24m/4'1"近焦距，可拍摄极限特写镜头
- 所有焦段和焦距上的失真率非常低
- 大耀斑和重影抑制
- 该系列中最轻量最紧凑的变形变焦镜头之一
- 符合人体工学的精确焦点刻度环，可旋转320度，含40多个焦点标记
- 可更换英制和公制焦点刻度环
- 适用极端制作环境（温度范围为-20-45°C）
- PL接口镜头。可简单更换为PV接口
- 通过更换后部光学元件和焦点/变焦及T光圈刻度环（仅限购买套装者）可以将该镜头转换成25-250mm（T3.5—最小物距4'/1.21m）球面镜头
- 通过球面和变形镜头配置内的行业标准/i Cooke协议或技术，内置镜头编码器可提供镜头元数据（对焦，变焦，T光圈）
- 镜头数据会显示在摄影机监视器上以便辅助临界对焦，数据还会记录在摄影机内以便支持视效/后期制作工作
- 对焦和变焦元件都是通过内部机械杆系统引导，即使经过粗暴对待/搬运也能有助于维持光学质量
- 前端含螺纹，用于安装选购的保护镜片

35mm 4穿孔视野（22x18.6mm，对角线长28.8mm）

焦段	44mm	440mm
水平视角	53.6°	5.7°
垂直视角	23.6°	2.5°