

# Optimo 变形

56-152 A2S

标准紧凑型  
变形变焦镜头

## 规格

变焦倍率	2.7倍
焦段	56-152mm
光圈	f/3.6-T4
最近焦距	2'1"-0.63m
内对焦	支持
画幅	4穿孔范围+：对角线长28.8mm
重量（近似值）	4.8lbs-2.2kg
长度	210mm
前口径	114mm

## 可选择的附件



PV接口  
EF接口即将面市



安琴伺服部件

## 主要特征

- 通过镜头后部的圆筒光学部件实现2:1水平挤压
- 具有典型Optimo系列完全同质的色彩、对比度、分辨率和低失真
- 整个变焦范围内光圈值一致为T4
- 最小化呼吸效应，适合机架调焦
- 最近焦距为2'1"/0.63m，可拍摄极端特写镜头
- 所有焦段和焦距上的失真非常低
- 大耀斑和重影抑制
- 市面上最轻量最紧凑的变形变焦镜头
- 精确且符合人体工学的焦点刻度环，可选择320度，含50多个焦点刻度
- 可更换英制和公制焦点刻度环。
- 直径114mm的前部圆环，兼容用于紧凑型Optimo镜头的附件（遮光斗、滤镜）
- 适用极限制作环境（温度范围为-20-45°C）
- 自带PL接口。可简单更换为PV Panavision接口（若需要也可以更换EF接口）
- 可以用于安琴伺服部件（通过标准控制系统结合FTZ遥控马达）

35mm 4穿孔视野（21.95x18.6mm，对角线长度28.8mm）

焦段	56 mm	152 mm
水平视角	42.8°	16.4°
垂直视角	18.7°	7.1°

