

技术规格

镜头类型	35mm胶片与数字电影					数字电影		
	Optimo 15 - 40	Optimo 28 - 76	新款: Optimo 45 - 120	Optimo 17 - 80	Optimo 24 - 290	Optimo DP 16-42	Optimo DP 30-80	Optimo HD 12x9.7
变焦倍数	2.7x	2.7x	2.7x	4.7x	12x	2.7x	2.7x	12x
最小焦距 - mm	15	28	45	17	24	16	30	9.7
最大焦距 - mm	40	76	120	80	290	42	80	116
光圈	f/2.4-T2.6	f/2.4-T2.6	f/2.6-T2.8	f/2-T2.2	f/2.5-T2.8	f/2.6-T2.8	f/2.6-T2.8	f/1.4-T1.6
最小物距 - m	0.6	0.6	0.94	0.6	1.22	0.6	0.6	1.22
最小物距 - ft	2	2	3.1	2	4	2	2	4
画幅格式	S35+	S35+	S35+	35(1)	35(1)	S35+	S35+	2/3"TV
画幅 - mm	31.4	31.4	31.4	28(1)	30(1)	31.4(*)	31.4	11
视野	用于35mm Academic – 22x16 mm					用于27.65 x13.82mm		用于2/3"
最小焦距下水平视角 - 度	73°	42.8°	27.4°	65.8°	49.2°	82.4°	49.4°	52.7°
最大焦距下水平视角 - 度	31.2°	16.4°	10.5°	15.6°	4.2°	36.1°	19°	4.7°
最小焦距下最小物距时的视野 - mm	611x437	345x246	415x298	403x288	799x571	720x350	408x200	912x498
最大焦距下最小物距时的视野 - mm	230x169	126x92	154x113	85x63	67x49	267x138	147x75	76x43
前口径 - mm	114	114	114	136	162	114	114	162
长度 - mm	186	186	203	326	440	190	184	465
接口	PL - PV	PL - PV	PL - PV	PL(**)	PL(**)	PL	PL	B4
重量 - kg	1.92	1.92	1.95	5	11	1.92	1.92	11
重量 - lbs	4.2	4.2	4.3	11	24	4.2	4.2	24
新款: 加倍镜 - 2x	支持	支持	TBD	支持	支持 (可选购光圈环)	不支持	不支持	不支持
新款: 加倍镜 - 1.4x	支持	支持	TBD	支持	支持 (可选购光圈环)	不支持	不支持	不支持
尼康接口(***)	支持	支持	支持	不支持		不支持	不支持	不支持
佳能接口(***)	支持	支持	支持	不支持	支持	不支持	不支持	不支持
广角0.75x(****)	支持	不支持	不支持	不支持	不支持	支持	不支持	不支持
新款: ADS/§	支持	支持	支持	不支持	不支持	支持	支持	不支持

(*) 第一个版本的画幅为28mm

(**) 与潘纳维斯公司合作, 可使用潘纳维斯接口

(***) 可更换PL接口, 使35mm Optimo(除了17 - 80之外)与DSLR摄影机搭配使用(APS-C格式)

(****) 仅在广角模式下: 15mm焦距变成11.4mm / 16mm焦距变成12.2mm

(1) 使用1.4x加倍镜, 画幅变成S35+: 对角线长31.4mm(EPIC)