



简介

EVOLUTION(革新型) 200系统旨在为日常需要快速安装的新闻领域提供一个简单的解决方案。与K5600公司生产的其他款应用于新闻领域的灯具类似，安装简便快捷。

敞口型反光杯表面不光滑，快速转动集束器，可将光束从聚光调节为散光。无需透镜！新闻集束器极其紧凑，使光线极其灵活，能够从定向敞口灯转换为Bug-Lite伯格莱灯(不安装新闻集束器)，可以恰好安装在柔光灯罩或灯笼式柔光灯罩中，尤其适用于采访、产品展示、培训视频、学校等环境。EVOLUTION(革新型) 200可搭配标准的AC交流镇流器或新款的200W AC/DC镇流器，为110V/220V 50/60 Hz。也可以搭配200或400 slimverter(逆变器)进行使用。

技术规格

灯的保护外壳(lamp housing): 铝制，耐高温黑色环氧化物。撞针装置部分为浅灰色电镀膜。

新闻集束器(news beamer): 坚固耐用，铝制，把手可替换，本色阳极氧化。通过短暂的光线操作来聚光。为集成式设计。

安全玻璃灯杯: 钢化(tempered)的硼硅UV滤镜。

安装架(Yoke): 5/8英寸小型接口，铝制，黑色环氧化物膜。闸制动范围广(large brake area)，前端可搭配柔光灯罩、快速安装圈、百叶窗和灯笼式柔光灯罩进行使用。

灯泡: MSR 200 HR, 5600K, 使用寿命为200小时。

供电电源: 电子方波无闪烁。AC交流电源输入：90 ~ 265V, 50或60Hz。直流电源输入：30V或14.4V。开/关推动按钮具有双重功能。完全静音(对流冷却)。接头：Veam旋转90°快速固定。

延长线: 总长7.6m，有2.7m连接在灯头上。

反光杯: 直径为12cm，点刻的抛物面镜，电镀膜。

附件尺寸: 17cm。

附件: 遮光板、Dicroic镜片、Scrims。



光度特征

距离	聚光照度(fc)	直径(ft)	散光照度(fc)	直径(ft)
3英尺	8400	0.8	2800	2.5
6英尺	2100	1.7	700	5

尺寸



重量: 1.59kg



重量: 2kg