



## 简介

当K5600公司研发的这款独特的灯具于1999年面市以来，并且期望用户能够欣然接受这一产品！但万万没想到，此款灯具居然成为销量最好的产品，让1200W灯的销售情况却停滞不前了！拥有JOKER-BUG(杰克·伯格) 800的用户会非常明显地意识到此款灯具独特的巨大优势。

当在特殊的环境下(如家中、办公室里或商业环境中)进行操作时，耗电量是主要因素。JOKER-BUG 800输出相当于一个4000W的石英灯，但是电流只有12.5安，不会造成电路过载的危险！1200W灯独占了整个电路，而JOKER-BUG(杰克·伯格) 800在相同的电路中还可以使用其他灯具如JOKER-BUG(杰克·伯格) 400。

## 技术规格

灯的防护外壳(lamp housing): 铝制，黑色耐高温

撞针装置: 铝制，浅灰色电镀膜

灯座: G22，高度绝缘，用于热启动(hot-restrike)。

安全玻璃灯杯: 钢化(tempered)的硼硅滤镜。

安装架(Yoke): 铝制，黑色耐高温保护膜。大号T型手柄，闸制动范围广(large brake area)，可搭配柔光灯罩、快速安装圈、百叶窗和灯笼式柔光灯罩进行使用。

集束器的防护外壳: 坚固耐用，铝制，把手可替换，黑色阳极氧化。

集束器的反光杯: 直接为18cm的抛物面镜，铝制90%反射电镀膜。

附件尺寸: 20cm

转接口: 标准5/8英寸小型硬件接口。

灯泡: 800瓦MSR/SE日光单端放电，特殊的抗紫外线封装，使用寿命为600小时。

接头: Veam旋转90°快速固定。

延长线: 总长7.6m屏蔽缆线。200、400和800的延长线通用，有2.7m连接在灯头上。

供电电源: 电子方波无闪烁。AC交流电源输入: 90 ~ 132V或通过滑动选择开关: 180 ~ 265V，50或60Hz。开/关推动按钮具有双功能。完全静音(对流冷却)。



光度特征

距离	透镜/配置	照度(fc)	高	宽
3英尺	聚光型	232667	0.2	0.2
	中型	35000	1.4	0.7
	宽型	20122	2.3	0.6
	超宽型	7300	2.4	2.4
	磨砂螺纹型	4311	2	2
6英尺	聚光型	58167	0.5	0.5
	中型	8750	2.7	1.4
	宽型	5031	4.5	1.2
	超宽型	1825	4.8	4.8
	磨砂螺纹型	1078	4	4
10英尺	聚光型	20940	0.8	0.8
	中型	3150	4.5	2.3
	宽型	1811	7.5	2
	超宽型	657	8	8
	磨砂螺纹型	388	6.7	6.7
15英尺	聚光型	9307	1.1	1.1
	中型	1400	6.8	3.5
	宽型	805	11.3	3
	超宽型	292	12	12
	磨砂螺纹型	172	10	10
20英尺	聚光型	5235	1.5	1.5
	中型	788	9	4.7
	宽型	453	15	4
	超宽型	164	16	16
	磨砂螺纹型	97	13.3	13.3

尺寸



注释: 表中所提到的f Stop基于400 ASA曝光指数和1/50秒曝光时间。