

LEITZ Primes定焦镜头

技术规格

焦距(mm)	18	21	25	29	35	40	50	65	75	100	135	180
光圈	T 1.8											T 2
成像圈	Vistavision (46.5 mm)											
近焦点 (ft)	1'2"	1'10"	1'10"	1'2"	1'6"	1'2"	1'7"	2'2"	2'6"	3'11"	3'11"	4'11"
近焦点 (m)	0.35	0.5	0.55	0.35	0.45	0.35	0.47	0.65	0.75	1.2	1.2	1.5
“全画幅”36x24mm 水平视角	90.0°	81.2°	71.5°	63.7°	54.4°	48.5°	39.6	31.0°	27.0°	20.4°	15.2°	11.4°
“超35”24.9x18.7mm 水平视角	69.3°	61.3°	52.9°	46.5°	39.1°	34.6°	28.0°	21.7°	18.8°	14.2°	10.5°	7.9°
重量 (lb)	7.1	6.1	6.2	5.9	6.3	6.0	6.0	6.1	6.2	6.1	6.4	tbd
重量 (kg)	3.2	2.76	2.8	2.67	2.87	2.71	2.7	2.78	2.83	2.77	2.89	tbd
长度 (in)	7.93	7.23	7.23	7.23	7.23	7.23	7.23	7.23	7.23	7.23	7.23	7.93
长度 (mm)	201.5	183.7	183.7	183.7	183.7	183.7	183.7	183.7	183.7	183.7	183.7	201.5



镜头接圈	PL、LPL，含Cooke/i技术触点
前口径	114 mm
前滤镜	112mm旋入式
后滤镜	通过网状承托
相匹配的焦点/光圈环位置	所有焦距（18mm和180mm除外，其前端较长）
焦点环旋转角度	≈ 270°
光圈环旋转角度	≈ 70°
光圈叶片	15
光圈形状	始终为圆形

