

OConnor

欧科诺O-Box WM遮光斗



著名的支撑系统制造商——欧科诺公司生产了更好用的遮光斗

O-Box WM遮光斗是欧科诺公司的最新创新成果，也是欧科诺公司推出的第一款遮光斗，为当前专业电影摄影机操作提供关于遮光和滤光的解决方案(shading and filtering)。顶级摄影师都了解高端专业滤镜应用在摄影机内效应和实际曝光问题上所具备的优势。主要在于控制，这就是为什么摄影师们也能理解有效的光线管理和眩光控制(flare control)的优势只能通过高端遮光斗系统(包括遮光板)来实现的原因。欧科诺一直不遗余力地提出新的解决方案来直观操作滤镜(filter)，配置更加灵活，使其适用于任何拍摄环境。

欧科诺公司推出了第一款遮光斗：O-Box WM

欧科诺公司在研发下一代产品始终处于优势地位，一直致力于推出与市面上新型数字摄影机相搭配的产品。正是基于这一想法，继研发了CFF-1电影跟焦器和O型手柄系统之后，又推出了O-Box WM新型遮光斗。

广角与迷你合二为一

欧科诺O-Box WM为双层设计，旨在适用于16:9格式最大尺寸的传感器。广角系统可安装18mm镜头(在某些情况下适用范围更广一些)。

欧科诺O-Box WM遮光斗

符合甚至超越了行业的期望值

在欧科诺产品的创新潮流中，O-Box系统甚至已超出用户的期望值。此款精确的机械设备可以安装多达3片滤镜：有两片滤镜安装在顶部的滤镜框(包括两个4×4"和两个4×5.65"滤镜框)。背面的滤镜框可以进行360度旋转。还有一片138mm圆形滤镜恰好安装在推拉式接圈中(bellows)。

O-Box遮光罩采用欧科诺专有的坚固的复合材质，与现有的遮光罩相比，具有重量轻、更坚固、耐冲击力更强的特点。由于对专业制作环境的严格要求，从而使得O-Box遮光罩变得无法替代。



遮光斗可安装手柄

O-Box是第一款商用生产的遮光斗，拥有集成的手柄接口。操作者一般惯于采用遮光罩作为手柄，但并不稳定，于是欧科诺O型手柄可以弥补这一缺陷，O型手柄可以直接安装到O-Box支撑架上的三个位置：摄影机左侧、右侧或底部正中位置，使用起来非常方便。当O型手柄转动成枪柄式手柄时，即在操作者的右手边，而跟焦手轮此时位于左手边，底部正中位置对于小型设置如HDSLR摄影机尤其有用。

可订购附件如下：

O-Box WM 遮光斗组件 – 轻型支撑系统(LWS) 15mm

滤镜框4×5.65"(高)

滤镜框4×4"

Bellows Ring 150mm-114mm接圈(螺纹型)

O-Box WM Studio Adapter 19mm转接装置(需要O型手柄桥板)

O-Box WM Studio Adapter 15mm转接装置(需要O型手柄桥板)

滤镜接圈150mm (138mm滤镜)

上、下遮光板 (需要遮光板支架)

下遮光板的支架组件

O-Box WM侧遮光板支架组件(2个支架)

O-Box WM侧遮光板组件(2片遮光板)(需要遮光板支架)

锁紧圈150-114mm

锁紧圈150-110mm

锁紧圈150-95mm

锁紧圈150-80mm

接圈 114-110mm (需要Bellows Ring接圈)

接圈 114-95mm (需要Bellows Ring接圈)

接圈 114-80mm (需要Bellows Ring接圈)



欧科诺附件规划(program)

为了适用于任何配置，欧科诺可提供如下附件：两侧遮光板、固定支架、底部支架和遮光板。另一个便利的附件是卡在遮光罩内的通用遮罩组件(mask set)。也可购买80mm Bellows旋入式接圈。

O-Box WM组件包括：

基本的WM遮光斗、两个顶部安装的4×4"滤镜框，两个4×5.65"滤镜框和备用的138mm滤镜：

- 轻型且坚固，集广角与迷你遮光罩于一体，采用专有的复合材质
- 双层遮光斗：正面固定，背面可旋转360°
- 16:9格式下，18mm与广角功能
- 两个顶部安装或4"×4"水平安装的滤镜框
- 两个4"×5.65"水平安装的滤镜框
- 背面的推拉式接圈(bellows)可安装一片138mm圆形滤镜(可旋转)
- 背面的锁紧接口，直径为150mm
- 15mm轻型标准支撑杆接口
- O型手柄3/8英寸接口位于左侧、底部正中和右侧
- 顶部遮光板安装支架
- 顶部遮光板

选购项

- 可选购两侧遮光板和底部遮光板或支架
- 通用的遮罩组件
- 锁紧式转接装置
- Bellows推拉式接圈

C1243-0001包括O-Box WM和广角及迷你遮光罩(采用欧科诺专有的复合材质)、顶部遮光板、两个4×4"滤镜框，两个4×5.65"滤镜框和一个15mm轻型支撑杆支架。

与众不同！