

视频辅助革命 之 OVIDE SMART DOCK



OVIDE © SMART

技术支持 

INFRATRANS
创科有限公司

010-6480 2989 info@pds-cn.com
www.itvc-cn.com 100124
北京市朝阳区高碑店东区C5-1二层



OVIDE SMART DOCK	
温度范围	32-104°F (0-40°C)
重量	16.86 Lbs / 7.65 Kg
尺寸 (长x宽x高)	17x13x5" 440x340x140mm
视频硬驱类型	1TB可移除视频SSD
输入端	2个 SDI 2个 XLR-3
输出端	6个 SDI 2个 XLR-3
数据端	1个 USB-C 2个 USB 3.0 1个 USB 2.0 1个千兆以太网口
时码	SDI信号内嵌
直流输入	18-30V直流Fischer(ARRI型)
电池接口	V口
热插拔	是
功耗	最大175W 同时为电脑充电
连接	2台HD 2K摄影机
Wifi	苹果电脑自带
蓝牙	苹果电脑自带



您只需提供安装了QTAKE软件的苹果电脑，用一条线将电脑和Smart Dock连接起来，就组成了全套视频辅助系统。即刻开始使用。

- 中心站**
只需一条线连接Smart Dock和电脑，就组成了一个齐备的视频辅助操作中心站。
- 标准硬件**
方便展示其工作原理，容易处理可能出现的问题。
- 便携**
整个系统大小重量 (7.65kg) 方便携带。
- 低延迟输出**
内置GPU处理器提供最低的QTAKE视频处理延迟。
- 定制电子元件**
Ovide自行生产电子元件，以满足QTAKE要求。
- 坚固耐用**
由坚固材质制造而成，含高端接口。
- 热插拔**
无中断自动切换为当前可用的电源。
- 多设备同步**
整个系统共享所有视频片段和元数据。