

BeamLink-Lite

化繁为简、双路图传



— 立式 —

化繁为简、双路图传



- 卧式 -

BeamLink-Lite 是专为小型直播团队设计的新一代双路图传产品（分立式和卧式两种），支持双路1080p60视频传输，每路传输距离可达200米；BeamLink-Lite采用精简化设计，省去了一些额外功能模块，集成NP-F DV电池槽；接收端支持HDMI+SDI输出，广泛搭配各类型切播台，满足小型直播、婚礼、校园电台等应用需求。

易用、为直播而生

发射端支持HDMI,

接收端支持HDMI+SDI输出,

广泛适配各类型切播台



BeamLink-Lite

——化繁为简、双路图传



精简化设计，高质输出创作



高性能、广泛适配、简单易用，高性价比，BeamLink-Lite可为小型团队提供全新的双机位图传解决方案。

支持双机位传输，每路传输距离可达200米；

双路视频传输，只占用1路RF信道，提升RF信道冗余度，确保有干扰场景下的稳定表现；

支持超低的视频传输延时，可低至70ms；

发射端支持HDMI，接收端支持HDMI+SDI输出，广泛适配各类型切播台；



悦影-发射机

项目名称	参数
天线模式	2T2R
工作频率	5.1~5.8GHz
发射功率	22dBm
接口	HDMI*1, DC*1, 天线*2, MINI USB*1, Line out*1, NP-F970电池槽
分辨率	720p50/59.94/60, 1080p23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60, 1080i50/59.94/60
功耗	≤6W
工作电压	7~17V
传输距离	200m
音频格式	PCM,MPEG-2

悦影-接收机

项目名称	参数
天线模式	2T2R
工作频率	5.1~5.8GHz
发射功率	Receiving Sensitivity: -70dBm
接口	SDI*2, HDMI*2, 天线*2, 网口*1, V型电池扣板
分辨率	720p50/59.94/60,1080p23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60,1080i50/59.94/60
功耗	≤13W
工作电压	7~17V
传输距离	200m
音频格式	PCM, MPEG-2