

GENESIS 35

14,5
mm
T 3.0



14,5mm

T 3.0

5.990,- Euro

16
mm
T 2.4



16mm

T 2.4

5.990,- Euro

20
mm
T 1.8



20mm

T 1.8

5.990,- Euro

25
mm
T 1.4



25mm

T 1.4

5.990,- Euro



design by
THOMA

35
mm
T 1.4



35mm

T 1.4

5.990,- Euro

50
mm
T 1.4



50mm

T 1.4

5.990,- Euro

85
mm
T 1.4



85mm

T 1.4

5.990,- Euro

135
mm
T 2.0



135mm

T 2.0

5.990,- Euro

特征

- 成像圈46.3mm (适用于RED 8K宽银幕)
- 可更换焦点环 (公制&英制)
- 可选择焦点&光圈马达
- 包含4个T1.4的镜头
- 有5个镜头尺寸相同
- 齿轮位置相同
- 前口径114mm
- 可用于6K
- 前透镜有涂层或无涂层
- 防尘外壳
- PL | EF | E | F | MFT 接圈
- 具有佳能K35的先进视觉效果



经典的现代复古外观，
结合高端机械性能

附件

接圈

PL | EF | E | F | MFT

each

295,- Euro

· 无涂层前透镜

each

990,- Euro

· 六个装携带箱

525,- Euro

INFRATRANS
创科有限公司

010-6480 2989 info@pds-cn.com
www.itvc-cn.com 100124
北京市朝阳区高碑店东区C5-1-2层

规格 | GENESIS G35

焦距	14,5mm	16mm	20mm	25mm
光圈	T3.0	T2.4	T1.8	T1.4
成像圈	dia. 46,3 mm	dia. 46,3 mm	dia. 46,3 mm	dia. 46,3 mm
前口径	114mm	114mm	114mm	114mm
叶片	9	11	11	11
光圈形状	整个光圈档 均为环形	整个光圈档 均为环形	整个光圈档 均为环形	整个光圈档 均为环形
焦点旋转	200	200	200	200
近焦距 (m)	0,28m	0,30m	0,20m	0,25m
近焦距 (feet)	11,5"	1'	8"	10"
PL接圈尺寸 (长x宽x高)	117,5 x 95mm	117,5 x 128mm	117,5 x 128mm	117,5 x 128mm
重量	1,1kg	1,2kg	1,2kg	1,2kg
镜头接圈	PL接圈 不锈钢	PL接圈 不锈钢	PL接圈 不锈钢	PL接圈 不锈钢
	佳能EF、 索尼E、尼康F	佳能EF、 索尼E、尼康F	佳能EF、 索尼E、尼康F	佳能EF、 索尼E、尼康F
	MFT	MFT	MFT	MFT

焦距	35mm	50mm	85mm	135mm
光圈	T1.4	T1.4	T1.4	T2.0
成像圈	dia. 46,3 mm	dia. 46,3 mm	dia. 46,3 mm	dia. 46,3 mm
前口径	114mm	114mm	114mm	114mm
叶片	11	11	11	11
光圈形状	整个光圈档 均为环形	整个光圈档 均为环形	整个光圈档 均为环形	整个光圈档 均为环形
焦点旋转	200	200	200	200
近焦距 (m)	0,33m	0,45m	1,12m	0,80m
近焦距 (feet)	1'1"	1'6"	3'8"	2'8"
PL接圈尺寸 (长x宽x高)	117,5 x 128mm	117,5 x 128mm	117,5 x 128mm	117,5 x 128mm
重量	1,3kg	1,1kg	1,2kg	1,4kg
镜头接圈	PL接圈 不锈钢	PL接圈 不锈钢	PL接圈 不锈钢	PL接圈 不锈钢
	佳能EF、 索尼E、尼康F	佳能EF、 索尼E、尼康F	佳能EF、 索尼E、尼康F	佳能EF、 索尼E、尼康F
	MFT	MFT	MFT	MFT



GECKO-CAM
PROFESSIONAL FILM EQUIPMENT & SERVICES

Gecko Cam GmbH
MUNICH | GERMANY | gecko-lenses.com

**MADE IN
GERMANY**