



GECKO-CAM
PROFESSIONAL FILMEQUIPMENT & SERVICES

Gecko Cam新型“镜头检测投影仪（LFL Test Projector）”





GECKO-CAM

PROFESSIONAL FILMEQUIPMENT & SERVICES

技术参数

长x宽x高：500 x 270 x 310mm

重量：30kg/66 lbs

电子参数

- 输入：100-240V交流，50/60 Hz
- 光源：400W，36V
- 灯座：G6.35

投影系统:

- 新款聚光镜的光通量现已大量增加（约100%/两倍的光通量）。
- 光源和透镜阵列已经结合用于一个可移动的设备，这个设备拥有50mm的轴转换范围。这使得光锥的最佳位置适用正在检测的画幅。
- 光源的强度也可单独调整（即亮度调节）。

测试屏幕的位置（即后焦）：

- 十字线位置可通过远程控制调节至 ± 1 mm。通过一个集成数字指示盘可轻松读取位置。
- 指示盘设备可以设置存储和回忆期望的参考位置。通过这种方式，一个特定的理想法兰距偏移量的精度可达0.001mm。
- 使用如长镜头时可选择装上一个附加的显示屏以方便操作。

镜头安装和十字线：

- 一个大型、坚固的后膛锁定系统（主要与PL相似）允许替换不同的摄影机/镜头接圈，并可避免中间安装表面之间的摩擦。
- 如有需要，无需进行投影仪的任何繁琐拆卸即可执行十字线的中心和平行校准。

支撑件和附件接口：

- Fischer接口12V
- 广播镜头上的变焦广濶口
- 含开关键的弹性透镜灯
- 19mm或15mm（摄影棚偏移）光圈杆安装座；杆可以插入投影仪以便自由进行光圈杆长度定位