



502 Bright

5英寸全高清502 Bright监视器是一款强大的紧凑型摄影机端监视器。亮度达1000尼特，非常轻，方便调整图像宽高比（用于摄影机端或平衡架上）。与702 Bright一样可以用监视器的摇杆和背面按钮进入各软件工具页面。

全尺寸SD卡槽可提供不限数量的实时3D LUT和图像叠层。

502 Bright拥有100% REC 709色域，可轻松交叉转换HDMI/SDI信号。视频应用3D LUT后，通过HDMI或SDI传输到下游客户端监视器，并在输出预览页面查看正在发送的内容。502虽然小巧但却为制作带来了巨大的价值。



INFRATRANS
创科有限公司

010-64802989 info@pds-cn.com
www.itvc-cn.com 100124
北京市朝阳区高碑店东区C5-1二层

摄影机端监视器参数

参数	502	502 BRIGHT	503 ULTRABRIGHT
屏幕亮度	400 尼特	1000 尼特	2200 尼特
对比率	1500:1	1500:1	1000:1
像素密度	441 ppi	441 ppi	443 ppi
分辨率	1920x1080	1920x1080	1920x1080
色域	85% NTSC	100% Rec. 709	100% Rec. 709
色深	8比特 (10比特处理)	8比特 (10比特处理)	8比特 (10比特处理)
监视器可视角度	179°	179°	170°
电源输入范围	6.0-8.4 直流	6.0-8.4 直流	12-34V直流 (2针自锁)
供电方式	LP-E6电池	电源输出: Micro-USB 5V, 1.5A	2针自锁电源输入
尺寸	2.9"x5.8"x.8" (7.4x1.4x2cm)	2.9"x5.8"x.8" (7.4x1.4x2cm)	3.35"x6.16"x1.13" (8.5x15.6x2.8cm)
重量	209g	209g	431g
输入接口	HDMI, SDI	HDMI, SDI	HDMI, 2x SDI
输出接口	HDMI, SDI	HDMI, SDI	HDMI, SDI
交叉转换	可	可	可
屏幕尺寸	5"	5"	5"

规格如有变更, 恕不另行通知。