

Cine 7

优质的电影级7英寸监视器，可控制摄影机

Cine 7专为专业摄影机使用者提供。它是一款可扩展的多功能小型监视器，开创了摄影机控制功能的先例，为摄影助理、操作员及DIT解锁这项新功能。Cine 7的直观摄影机控制功能*，通过电容触控屏和以太网连接来控制电影摄影机。

Cine 7独特的液晶屏具有高亮度（1800尼特）和宽色域（100% DCI-P3）的特点，外壳为坚固铝壳，含专业2针自锁接口和选配的无线摇杆/按钮模块，是一个功能多样的工具包。

Cine 7可控制ARRI Alexa Mini和Amira等摄影机，为摄影师操作摄影机带来极大便利。Cine 7监视器通过SmallHD PageBuilder界面可添加直观的摄影机控制页面，然后就可以直接设置各种摄影机控制选项，如录制开始/停止、快门速度、ND滤镜和白平衡，屏幕在日光下也可见。

*需另外购买摄影机控制许可证。

ARRI摄影机控制

(包括支持Alexa Mini LF)



RED

SONY

INFRATRANS
创科有限公司

010-64802989 info@pds-cn.com
www.itvc-cn.com 100124
北京市朝阳区高碑店东区C5-1二层

敬请期待

DCI-P3 色彩空间



1800

尼特亮度

Cine7

电源开关



Micro
USB

以太网接口

HDMI输出

HDMI输入

控制电影摄影机

特色监视器参数

参数	FOCUS 7	702 TOUCH	CINE 7
屏幕亮度	1000尼特	1500尼特	1800尼特
对比率	1000:1	1000:1	1000:1
像素密度	323 ppi	322 ppi	322 ppi
分辨率	1920x1200	1920x1200	1920x1200
色域	75% DCI-P3	100% DCI-P3	100% DCI-P3
色深	8比特（10比特处理）	8比特（10比特处理）	8比特（10比特处理）
监视器可视角度	160°	160°	160°
电源输入范围	6.0-8.4V直流	10-34V, 2A直流	10-34V, 2A直流
供电方式	索尼L系列电池	圆筒插口、V口、Gold-Mount、索尼L系列挂板	2针自锁接口、V口、Gold-Mount、索尼L系列电池挂板
尺寸	4.6"x6.9"x1.1" (11.6x17.5x2.7cm)	4.6"x7.0"x1.32" (11.6x18x3.3cm)	4.6"x7.0"x1.32" (11.6x18x3.3cm)
重量	385g	535g	535g
输入接口	1个HDMI	2个SDI、1个HDMI	2个SDI, 1个HDMI
输出接口	7.2V电源输出, 耳机孔	1个SDI, 1个HDMI, 耳机孔	1个SDI, 1个HDMI, 耳机孔
交叉转换	无	是	是
屏幕尺寸	7"	7"	7"

规格如有变更, 恕不另行通知。